


Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа»

СОГЛАСОВАННО


председатель ПК

 (Захарова Л.Н.)
подпись расшифровка подписи
«15» февраля 2014г.



УТВЕРЖДАЮ

директор школы

 (Сальников В.А.)
подпись расшифровка подписи
«15» февраля 2014г.

Инструкция по охране труда

ИОТ 006-14
при выполнении малярных работ

1. Общие требования охраны труда

1. К работам с красителями, обладающими токсичными свойствами, допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование.
2. К малярным работам допускаются после прохождения вводного инструктажа на рабочем месте.
3. Маляр обязан помнить, что нарушение требований производственной санитарии может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов, а в отдельных случаях – к отравлению.
4. Основательно из-под растворителей и лакокрасочных материалов тара немедленно удалять с рабочего места.
5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или опилками, а затем убрать.
6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1м от пола, в неосвещенных или затемненных местах.
7. Маляры должны пользоваться защитными приспособлениями:
 - При работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62
 - При окрасочных работах – защитные очки ПО-3, резиновые перчатки.
8. Рукоятки инструментов должны быть из древесины, гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены.
9. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов.
10. Тару необходимо открывать и чистить инструментом, изготовленным из меди, алюминия или другого материала, не образующего искр.

2. Требования охраны труда перед началом работы

1. Проверить надежность настилов, лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.

3. Требования охраны труда во время работы

1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить с подмостей.
2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.
3. Все внутренние малярные работы выполнять при открытых окнах или принудительной вентиляции.
4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые соединения, способом пульверизации.
5. При удалении старой масляной краски химическим способом следует пользоваться шпателем на удлиненной ручке.
6. Запрещается прием пищи на рабочем месте.

4. Требования охраны труда после окончания работы

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа»

СОГЛАСОВАННО

председатель ПК

_____ (Захарова Л.Н.)
подпись расшифровка подписи
«__» _____ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

директор школы

_____ (Сальников В.А.)
подпись расшифровка подписи
«__» _____ 2014г.

Инструкция по охране труда

ИОТ 006-14

при выполнении малярных работ

1. Общие требования охраны труда

1. К работам с красителями, обладающими токсичными свойствами, допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.
2. К малярным работам допускаются после прохождения вводного инструктажа на рабочем месте
3. Маляр обязан помнить, что нарушение требований производственной санитарии может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов, а в отдельных случаях – к отравлению.
4. Освободившуюся из-под растворителей и лакокрасочных материалов тару немедленно удалять с рабочего места.
5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или опилками, а затем убрать.
6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1м от пола, в неосвещенных или затемненных местах.
7. Маляры должны пользоваться защитными приспособлениями:
 - При работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62
 - При окрасочных работах – защитные очки ПО-3, резиновые перчатки.
8. Рукоятки инструментов должны быть из древесины, гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены.
9. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов
10. Тару необходимо открывать и чистить инструментом, изготовленным из меди, алюминия или другого материала, не образующего искр.

2. Требования охраны труда перед началом работы

1. Проверить надежность настилов, лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.

3. Требования охраны труда во время работы

1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить с подмостей.
2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.
3. Все внутренние малярные работы выполнять при открытых окнах или принудительной вентиляции.
4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые соединения, способом пульверизации.
5. При удалении старой масляной краски химическим способом следует пользоваться шпателем на удлиненной ручке.
6. Запрещается прием пищи на рабочем месте.

4. Требования охраны труда после окончания работы

1. Вымыть руки и лицо с мылом теплой водой.
2. Запрещается мыть руки растворителями.

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

1. При плохом самочувствии (угар от краски) обратиться за помощью в лечебное учреждение.
2. При неисправности настилов, работу прекратить и сообщить администрации.
3. При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о пожаре в пожарную часть и администрации, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.